PLANTILLA GENERAL RÍGIDOS

Esta plantilla sirve para todos los casos de impresión en rígidos.

INSTRUCCIONES

CONFIGURACIÓN TAMAÑOS

1 Atienda en todo momento a estas **instrucciones** y a la disposición de las **capas** detalladas en la paleta de capas.

2 Empiece modificando el tamaño de la línea de la capa **CORTE**, que debe definir el tamaño del producto acabado que usted desee.

3 Añada también una línea de **sangrado** a 5 mm. por fuera (capa LÍNEAS AUXILIARES), que será hasta donde debe llegar el diseño o la gráfica.

4 Añada un perímetro de **seguridad** a 10 mm. por dentro (capa LÍNEAS AUXILIARES), que señala el límite a partir del cual no conviene ubicar información importante.

5 Si el producto mide menos de 15x15 cm aproximadamente, con 2 mm de sangre y 6 mm de seguridad será suficiente.

■ **IMPORTANTE:** No modifique ni color ni atributos de ninguna de las líneas anteriores.

6 Dele a la **página** el tamaño y posición de la línea de sangrado. De este modo, el archivo que nos envíe siempre tendrá 10 mm más de ancho y 10 mm más de alto que el producto acabado.

DISEÑO

7 Añada su **diseño** en la capa GRÁFICA, respetando las líneas auxiliares.

8 Si el material es blanco no llevará **tinta blanca**. Siga con el paso 9.
Si el material no es blanco (por ejemplo PVC negro), añadir **tinta blanca**.
Si es selectiva, use la capa TINTA BLANCA para duplicar en ella los objetos con base blanca.
El color de la tinta blanca es Spot1 (rosa). No modifique ni color ni atributos.

9 En caso de ir impreso a doble cara, haga una copia de la plantilla y sustituya las gráficas repitiendo los pasos 7 y 8 con el diseño del reverso. No cambiar el tamaño de página.

INFO

10 Si tiene dudas, visite la sección de RECOMENDACIONES en nuestra nuestra web **www.filmagraphonline.es**



filmagraph DIGITAL